

SAS D'ÉTANCHÉITÉ



SAS RÉTRACTABLE – ED200

Le sas d'étanchéité rétractable à cadre suspendu protège le quai de chargement et de déchargement des intempéries améliorant ainsi les conditions de travail et s'adapte à tous type de camion.





Le sas EURODOCK ED200 à ossature en acier galvanisé est composé de :

- ✓ 2 cadres reliés entre eux par des bras articulés permettant sa déformation en cas de mauvais positionnement du camion et supportant la bâche périphérique intégrale d'un seul tenant.
- ✓ 2 bâches latérales PVC de densité 3400 g/m², de largeur 600 mm équipé de bandes de guidage pour faciliter l'accostage des camions.
- ✓ 1 bâche supérieure PVC d'épaisseur 3mm ayant une retombée de 1000 mm munie de deux découpes

DIMENSIONS

- Largeur : 3400 mm
- Hauteur : 3450 mm
- Profondeur : 600 mm ou 900 mm
- Bâches latérales : 600 mm x 3400 mm
- Bâche frontale : 1000 mm x 3400 mm

Options disponibles

- Dimension sur mesure
- Renfort angles avant avec kit chainettes de maintien inférieur
- Bâche frontale : 1200 mm x 3400 mm
- Bâche frontale : 1500 mm x 3400 mm
- Bâche frontale lamellée et doublée
- Coussins d'angles
- Gouttières d'évacuation eaux pluviales
- Numérotation hauteur 250 mm



EURODOCK S.A.S
Zone Artisanale Le Pardy
112 Imp. des Genêts
01480 Frans - FRANCE

- ☎ +33 4 74 09 57 57
- 🌐 www.eurodock.com
- ✉ contact@eurodock.com

